

# Technische Daten - Magna 15



		7515R		7515C	
Abmessungen	Länge	mm	4025	4045	
	Breite*	mm	2050	2130	
	Höhe*	mm	2595	2698	
	Radstand	mm	2205		
	Bodenfreiheit*	mm	286	320	
	Leergewicht	kg	3200	3700	
	Wenderadius*	mm	4410		
	Spurweite	vorne*	mm	1320	1392
hinten*		mm	1400	1421	
max. Achslast	vorne	kg	1900		
	hinten	kg	3400		
zul. Gesamtgewicht		kg	5300		
Anhängelast	ungebremst	kg	1720	1850	
	gebremst	kg	8000		
Motor	Hersteller	Simpson & Co. Ltd.			
	Typ	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel			
	Modelreihe	SJV326CRE74			
	Einspritzung	Common Rail Direkteinspritzung			
	Leistung	PS (KW)	74 (54)		
	Zylinderanzahl	3			
	Drehzahl	U/min	2200		
	Hubraum	ccm	2600		
	Luftfilter	Trockenluftfilter			
	Batterie	Volt	12		
Getriebe	Typ	Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert			
	Stufen / Gänge	12 Vorwärts + 12 Rückwärts			
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	36	38	
Kupplung	Split Torque				
Lenkung	Servolenkung				
Tankinhalt	Liter	74			
Hydrauliksystem	Pumpe	Tandem-Pumpe			
	- Arbeitshydraulik	l/min	58		
	- Servo	l/min	23		
	Dreipunktaufhängung	Kategorie 2			
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	2400		
Regelung	Position, Zugwiderstand & Schwimmstellung				
Zusatzsteuergerät	2x Doppelwirkend				
Zapfwelle	Zuschaltung	elektrohydraulisch			
	mitte	U/min	-		
	hinten	U/min	540 / 540E (750)		
Angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)				
Standard Bereifung	Typ	Ackerstollen Radial			
	vorne		280/85 R24	320/85 R24	
	hinten		420/85 R30	460/85 R30	

Serienausstattung Frontgewicht 6x25kg, Radgewicht hinten 4x45kg, Arbeitsscheinwerfer, Bordwerkzeug, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klimatisierte Vollkabine (7515C), Anhängerzugpendel, zuschaltbare Differentialsperre hinten, Selbstsperrdifferenzial vorne, Sicherheitsgurt, luftgefederter Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO