

240S			
Abmessungen	Länge	mm	3707
	Breite*	mm	1765
	Höhe*	mm	2670
	Radstand	mm	1935
	Bodenfreiheit*	mm	264
	Leergewicht	kg	2290
	Wenderadius*	mm	3798
Spurweite	vorne*	mm	
	hinten*	mm	
max. Achslast	vorne	kg	1070
	hinten	kg	2200
zul. Gesamtgewicht		kg	3300
Anhängelast	ungebremst	kg	1300
	gebremst	kg	4000
Motor	Hersteller	Simpson & Co. Ltd.	
	Typ	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Modelreihe	SJV326CR49-2	
	Einspritzung	Common Rail Direkteinspritzung	
	Leistung	PS (KW)	49,5
	Zylinderanzahl	3	
	Drehzahl	U/min	2200
	Hubraum	ccm	2600
	Luftfilter	Trockenluftfilter	
	Batterie	Volt	12
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe	
	Stufen / Gänge	8F + 2R	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27
Kupplung	Trockenkupplung		
Lenkung	Hydraulisch		
Tankinhalt	Liter	55	
Hydrauliksystem	Pumpe	Kolbenschieberpumpe "Scotch Yoke"	
	- Arbeitshydraulik	l/min	40,5
	- Servo	l/min	21,3
	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1450
	Regelung	Lage-Positions- und Zugkraftregelung, Mechanisch	
Zusatzsteuergerät	1x Doppelwirkend hinten		
Zapfwelle	Zuschaltung		
	mitte	U/min	-
	hinten	U/min	540
Angetriebene Räder	2WD (Hinterradantrieb)		
Standard Bereifung	Typ	Ackerbereifung	
	vorne	6.00-16	
	hinten	13.6-28	
Serienausstattung	Zugpendel, Teleskopierbare Unterlenkerstützen, Ölbadbremsen AS-16, Standardlichtanlage, Sitz mit Sicherheitsgurt, Fahrzeugausstattttung nach StVZO		